



UAB DK „PZU Lietuva“ APSAUGOS SISTEMŲ LYGIŲ REIKALAVIMAI nuo 2008 01 01*

Apsaugos sistemų lygis	Apsaugos sistemos funkcijos/reikalavimai
11.	1. Garsinė kintamu kodu valdoma apsaugos sistema (gamyklinė arba sertifikuota ES)
	2. Imobilizatorius
	3. „Sherlog“ arba „Track Guard“ apsaugos sistema
1.	1. Garsinė kintamu kodu valdoma apsaugos sistema (gamyklinė arba sertifikuota ES) su tūrio ir posvyrio jutikliais.
	2. Sirena su autonominiu maitinimu
	3. Imobilizatorius
	4. Viena iš šių apsaugos sistemų: - variklio dangčio užraktas - pavarų dėžės blokatorius - automobilio žymėjimas
	5. Automatiškai įsijungianti sistema prieš atvirą vagystę arba „Cobra Connex“ Kaip alternatyva 1 -am apsaugos lygiui gali būti montuojama : REKIJA-1, REKIJA -2, REKIJA -3, BCE-1, BCE -2.
2.	1. Garsinė kintamu kodu valdoma apsaugos sistema (gamyklinė arba sertifikuota ES) su tūrio jutikliu.
	2. Sirena su autonominiu maitinimu
	3. Imobilizatorius
	4. Viena iš šių apsaugos sistemų: - automatiškai įsijungianti sistema prieš atvirą vagystę; - automatinis variklio blokavimas, išjungiamas slaptu mygtuku; - variklio dangčio užraktas; - pavarų dėžės blokatorius.
PASTABA: Jei montuojama automatiškai įsijungianti sistema prieš atvirą vagystę, ji negali būti garsinės signalizacijos funkcija. Jei automobilio vertė neviršija 20000 Lt, apsauga prieš atvirą vagystę gali būti sergejimo sistemos dalis ir automobilis turi būti pažymėtas.	
3.	1. Garsinė kintamu kodu valdoma apsaugos sistema (gamyklinė arba sertifikuota ES)
	2. Viena iš šių apsaugos sistemų: - imobilizatorius - automatinis variklio blokavimas, išjungiamas slaptu mygtuku - variklio dangčio užraktas - pavarų dėžės blokatorius - automobilio žymėjimas
4.	1. Viena iš šių apsaugos sistemų: - garsinė signalizacija - imobilizatorius - automatinis variklio blokavimas, išjungiamas slaptu mygtuku - palydovinė arba GSM arba radiolokacinė sekimo sistema

Pastabos: Apsaugos lygio komplektas derinamas tik su draudimo kompanijos Produktų ir rizikos valdymo departamento (PRVD) darbuotoju. Atnaujinant sutartis tinka apsaugos sistemos, atitinkančius tų sistemų montavimo laiku galiojusius reikalavimus, pridėdant pažymos kopiją. Jei pažymos ar jos kopijos nėra, reikalingas pakartotinas apsaugos lygio nustatymas ir pažyma.

*jei yra patvirtinta naujesnė versija, tai galioja naujesnė versija.

ĮMONTUOTAS APSAUGOS LYGIS TURI ATITIKTI REIKALAUJAMĄ APSAUGOS LYGĮ ARBA ATITIKTI ŽEMIAU NURODYTUS ALTERNATYVIUS REIKALAVIMUS

Reikalaujamas apsaugos lygis	Laikomas tinkama alternatyva
11	11
1	1 arba 11
2	2; 1; 11
3	3; 2; 1; 11
4	4; 3; 2; 1; 11
11 arba 1 arba 2 arba 3 arba 4	Individuali komplektacija, raštu suderinta su PRVD darbuotoju